

Peso telaio / Frame Weight 0,70 kg/m  
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

## ME\_348

IP 20

Binario 48V a plafone per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME\_348, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.

48V track surface mounted for single switch, in extruded aluminum frame ME\_348, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.  
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

**L = 1000**

1305.0348.K1.-- 92 94

**L = 2000**

1305.0348.K2.-- 92 94

**L = 3000**


1305.0348.K3.-- 92 94

**94** bianco opaco  
white matte

**92** nero opaco  
black matte


**giunto angolare orizzontale**  
vertical internal corner joint

1305.7148.92 ■ 1 pc  
1305.7148.94 □ 1 pc




**kit alimentazione interno**  
internal feeding kit

1305.6048.92 ■ 1 pc  
1305.6048.94 □ 1 pc




**giunzione lineare interna**  
internal linear junction

1305.1048.92 ■ 1 pc  
1305.1048.94 □ 1 pc



**giunto angolare interno**  
internal corner joint

1305.7048.92 ■ 1 pc  
1305.7048.94 □ 1 pc



**testata di chiusura**  
end cap

1305.5348.92 ■ 1 pc  
1305.5348.94 □ 1 pc

