



## Line S

**UGR<19** IP<sub>40</sub>

Sistema modulare per l'illuminazione lineare con lente ad alta efficienza, UGR <19, emissione 55°, efficienza 89%. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

*Modular system for linear lighting with high efficiency lens, UGR <19, 55° emission, 89% efficiency. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.*

**411.0048.485.--** 92 94  
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,



**411.0048.765.--** 92 94  
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,



cod. 411.0048.L.4000.-- per 4000°K su richiesta/on request

**92** nero opaco  
matt black

**94** bianco opaco  
matt white

## Line S DALI

IP<sub>40</sub>

**411.0048.485.01.--** 92 94  
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,



**411.0048.765.--.01.--** 92 94  
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,



cod. 411.0048.L.01.4000.-- per 4000°K su richiesta/on request