

## MT0\_45 L = 3000



**94** bianco opaco  
matt white

Profilo alluminio 65 x 61mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatico trasparente (efficienza 92%), senza profilo ad H, driver e strip esclusi.

65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, without H profile, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), driver and strip LED excluded.

1320.0045.01.--	94	Opal diffuser
1320.00459.01.--	94	Prismatic screen

## INTERNAL PROFILE L = 3000



Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, senza copertura trasparente, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.


Internal profile "H" in shape for the light equipment, without transparent cover, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure.

### 134.0145.01

#### testata di chiusura (1pz)

end cap (1pc)

1324.5045.94.10	<input type="checkbox"/> 10 pcs
1324.5045.94	<input type="checkbox"/> 1 pc



#### staffe di giunzione lineare

linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.

For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc



#### staffa di ancoraggio

fixing bracket

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).

1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1324.6045

