

MX0_45 L = 3000



94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 65 x 61mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, senza profilo ad H completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), driver e strip esclusi.

65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, without H profile, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), driver and strip LED excluded.

1324.0045.01.--	94	Opal diffuser
1324.0045.01.--	94	Prismatic screen

INTERNAL PROFILE L = 3000




Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, in barre da 3 metri senza taglio a misura.

Internal profile "H" in shape for the light equipment, in 3 mt leght profile without cut on measure.

134.0145.01.--

testata di chiusura (1pz) end cap (1pc)

1324.5045.94.10	<input type="checkbox"/> 10 pcs
1324.5045.94	<input type="checkbox"/> 1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc



staffa di ancoraggio fixing bracket

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1
(minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1324.6045

