

(Cartongesso / Plasterboard)

Ventuno cartongesso



4 bianco
white + ring black

Apparecchio LED ad incasso a filo.
Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso.
*LED recessed lighting fixture trimless.
Complete with accessories for mounting in plasterboard.*

125.0019.-- 4
2W, 180lm, 3000°K,

125.0019.2700.-- 4
2W, 180lm, 2700°K,

125.0019.4000.-- 4
2W, 180lm, 4000°K,

Ventuno cartongesso all in one






Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso. Alimentatore incluso per montaggio remoto.
LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard. Power unit included for remote installation.


125.0019.01.-- 4
2W, 180lm, 3000°K,

125.0019.01.2700.-- 4
2W, 180lm, 2700°K,

125.0019.01.4000.-- 4
2W, 180lm, 4000°K,



125.0024
(Cassa a perdere / Concrete housing)



125.0023
(Plaster kit per laterizio -
calcestruzzo / masonry - concrete)

Ventuno laterizio-calcestruzzo



4 bianco
white + ring black

Apparecchio LED ad incasso a filo.
LED recessed lighting fixture trimless.

125.0021.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 3000°K,

125.0021.2700.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 2700°K,

125.0021.4000.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 4000°K,

Ventuno IP66 laterizio-calcestruzzo



Apparecchio LED ad incasso a filo IP66.
IP66 LED recessed lighting fixture trimless.

125.0022.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 3000°K, IP66,

125.0022.2700.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 2700°K, IP66,

125.0022.4000.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 4000°K, IP66,

Casse a perdere / housing laterizio-calcestruzzo

Aggiungere sia la scatola a perdere che il plaster kit per eseguire l'installazione nel calcestruzzo.

To choose together to install in concrete.

125.0023.-- 4 Plaster kit

125.0024 Concrete housing

Photographic: pag. 242